



Material

Edelstahl (1.4301 oder gleichwertig)

Abmessungen

900 x 700 mm lichtetes Maß
Längste Seite = Scharnierseite
Aufriss: 330 mm

Dämmung

PIR-Schaum ± 50 mm Dicke an der Außenseite des Aufrisses und ± 80 mm Hartschaum im Deckel.

Dämmwert

Im Deckel: $R_c = 3,81$ (m^2K/W)
 $U = 0,26$ ($W/m^2 K$)

Verschluss

Zweipunktverschluss auf der Innenseite inkl. Zylinderschloss und 3 Schlüssel.

Gasdruckfedern

Sorgen für einfaches Öffnen und Verschließen des Deckels und arretieren des geöffneten Deckels.

Wind- und Wasserdichte

Dichtung

Neopren Gummi zwischen Aufriss und Deckel.

Belastbarkeit

Bis circa ± 4.800 Kg/m²

Sicherheit

Drei Griffe und diagonale Stütze an der Deckelinnenseite.

Konstruktionsstärke

Bis 3.000 Pa.

Lackierung

Innen und außen pulverbeschichtet Weiß (RAL 9010). Andere Farben auf Anfrage.

Lieferbar mit

- Scherentreppe
- Steigleiter
- Anlegeleiter
- Sicherheitsgeländer