



Material

Edelstahl (AISI 1.4301 oder gleichwertig).

Abmessungen

2400 x 900 mm lichtetes Maß
Längste Seite = Scharnierseite
Aufriss: 280 mm

Dämmung

PIR - Schaum \pm 50 mm Dicke an der Außenseite des Aufrisses.

Montage

Befestigung mit Montageflansch, geeignet für Dachneigungsbereich 0° bis 15°

Elektrische Bedienung

- Hochwertige, thermisch gesicherte Motoren.
- Mit Notstromversorgung.
- Lieferung mit Fernbedienung.
- In jeder gewünschten Stellung arretierbar.
- Anschlussmöglichkeit beispielsweise an ein Feuermeldesystem..

Wind- und Wasserdichte Dichtung

Neopren Gummi zwischen Aufriss und Deckel.

Belastbarkeit

Bis circa \pm 200 Kg/m²

Sicherheit

Diagonale Stütze an der Decklinnenseite.

Glas

- Wärme absorbierendes Hartglas an der Außenseite.
- Feuerhemmendes HR++ Verbundglas an der Innenseite.
- U-Wert: 1,1 W/m²K

Lackierung

Innen und außen pulverbeschichtet Weiß (RAL 9005).
Andere Farben auf Anfrage.