

Flachdachausstiege vergleichen

Welcher
Flachdachausstieg für Ihr
Projekt?

Gern helfen wir Ihnen dabei, den Flachdachausstieg zu finden, der am besten zu Ihrem Projekt passt. **Benötigen Sie eine Beratung?** Rufen Sie uns an unter 0211 – 63 55 32 18 oder schreiben Sie an flachdachausstiege@staka.com



ThermoTop

Hochwertige Dämmung für optimale Energieeffizienz

- **Hochwertige Dämmung:** ThermoTop Flachdachausstiege bieten einen Dämmwert von 0,21 W/m²K für erstklassige Energieeffizienz.
- **Thermisch getrennte Konstruktion:** Die innovative, thermisch getrennte Konstruktion verhindert Wärmeverlust und verbessert die Energieeffizienz
- **Nachhaltiger Dachzugang:** Maximale Sicherheit durch KOMO- und TÜV-Zertifizierungen.

Anwendung

Projekte, bei denen ein hoher Dämmwert erforderlich ist.



KOMO-Zertifikat
TÜV-Zertifizierung

DL-Serie

Vielseitiger und funktionaler Dachzugang für jedes Projekt

- **Vielseitiger und funktionaler Dachzugang:** Die DL-Serie Flachdachausstiege bietet zuverlässigen und funktionalen Zugang zum Dach für jede Anwendung.
- **Maßgeschneidert für Ihr Projekt:** Die DL-Serie ist in Standardgrößen erhältlich und kann individuell angepasst werden, um perfekt zu Ihrem Projekt zu passen
- **Elektrische Bedienung:** Die DL-Serie kann optional mit einer elektrischen Bedienung ausgestattet werden.

Anwendung

Projekte, bei denen ein funktionaler Dachzugang ausreicht.



KOMO-Zertifikat

Technische Daten

ThermoTop	DL-Serie
-----------	----------

Maße

Aufsatzkranz (H)	MM	330	330
------------------	----	-----	-----

Constructie

Thermisch getrennte Konstruktion		
Material	RVS (AISI 304 o.g.)	RVS (AISI 304 o.g.)
Dämmmaterial	Dämmmaterial mit einem Rd-Wert $\leq 5,45$	Dämmmaterial mit einem Rd-Wert $\leq 3,60$

Zugang

Bedienung	Ausgestattet mit Gasdruckfedern und automatischer Verriegelung in geöffneter Position	Ausgestattet mit Gasdruckfedern und automatischer Verriegelung in geöffneter Position
Verschluss	Zweipunktverriegelung mit Europrofilzylinder	Zweipunktverriegelung mit Europrofilzylinder

Kennwerte

Dämmwert Flachdachausstieg	U	U= 0,21 W/m ² K, gemäß EN-ISO10077-2	Nicht definiert
Schalldämmung	DB	23 dB, gemäß EN-ISO 717-1	23 dB gemäß EN-ISO 10140-1
Windbelastung	PA	2400 Pa, gemäß EN 12211	2400 Pa gemäß EN 12211
Wasserdichtheit	PA	750 Pa, gemäß EN12155	650 Pa gemäß EN12155
Schneelast	N/M ²	950 N/m ² , gemäß EN 1991-1-3	560 N/m ² gemäß EN 1991-1-3
Stoßbelastung	KNM	0,35 kNm, gemäß EN 1991-1-1	0,35 kNm, gemäß EN 1991-1-1
Luftdurchlässigkeit	PA	Bis Prüfdruck 650 Pa. Bei 10 Pa 0,37 m ³ /h gemäß EN1026	Nicht definiert

Anwendung

Montage	Ausgestattet mit einer Montageflansch für eine einfache Installation.	Ausgestattet mit einer Montageflansch für eine einfache Installation.
---------	---	---

Qualität

Zertifizierung	KOMO, TÜV	KOMO
----------------	-----------	------